

Record STA 20 – Puerta automática clásica lineal corredera record STA 20

Especificaciones técnicas generales		
	record D-STA 20	record E-STA 20
Amplitud de apertura A	800 – 3 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	3 000 mm	3 000 mm
Longitud de la viga de soporte F	2A + 100 mm	2A + 50 mm
Altura total J	G + 108 / 150 / 200 mm	G + 108 / 150 / 200 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 120 kg	1 x 150 kg
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	2 x 150 kg	1 x 150 kg
Tensión de alimentación	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Potencia nominal	90 W	90 W
Dimensiones del accionamiento		
Sin pieza lateral (profundidad x altura)	157 x 108 / 150 or 160 x 200 mm	157 x 108 / 150 or 160 x 200 mm
Con pieza lateral (profundidad x altura)	194 x 108 / 150 or 197 x 200 mm	194 x 108 / 150 or 197 x 200 mm
Parámetros programables		
Movimiento de la puerta	1.0 s / 0.7 m	1.5 s / 0.7 m
Condiciones de operación		
Temperatura ambiente	-15 °C to +50 °C	-15 °C to +50 °C
Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing	up to 85 % rel. humidity, non-condensing
Seguro funcional		
Conformidad con las normas	DIN 18 650, EN 16 005, EN ISO 13 849	DIN 18 650, EN 16 005, EN ISO 13 849